



La propreté grâce à la
Qualité.

Nettoyage des moquettes

Provocateur d'hygiène.



Injecteurs-extracteurs

Fiche technique: TW 401/TW 402

Voltage	230 V, 50 Hz
Puissance maximum	1100/1200 W
Pression de pompe	2,3 bar
Débit maximum	
TW 401/TW 402	3 l/5 l min.
Dépression maxi	210 mbar
Débit d'air	50 l/sec.
Contenance eau propre	15 litres
Contenance eau sale	15 litres
Largeur de travail	26 cm
Poids	20,5 kg
Longueur du câble	7,5 m
Encombrement (l/l/h)	68/36/42 cm

Autres accessoires voir page 7



Réservoir d'eau sale amovible



Vidange de l'eau sale



clean shop.ch

TW 401: 1 pompe d'injection et avec balai 1 gicleur

TW 402: 2 pompes d'injection et balai 2 gicleurs

Nettoyeurs-moquette puissants et compacts pour l'entretien et la rénovation des petites et moyennes surfaces. Grâce à de nombreux accessoires optionnels, utilisation polyvalente sur les moquettes, tapis et les textiles d'ameublement (fauteuils...) ainsi que pour le lessivage des murs, plafonds et des sols durs.



Facilement transportable
(poignée escamotable)



Encombrement minimum (largeur 36 cm)


Nettoyage de siège de voiture



L'injection-extraction: Un principe simple avec de grands effets!

Ce principe de nettoyage respectant l'environnement, permet d'envoyer sous pression une solution de nettoyage dans les fibres pour détacher et dissoudre les impuretés jusqu'au plus profond de la moquette. Une aspiration simultanée récupère les salissures dissoutes ainsi que la flore microbienne et acarienne en suspension dans le revêtement textile à nettoyer.

Les injecteurs-extracteurs fabriqués avec soin par cleanfix, sont étudiés pour travailler dans les meilleures conditions même sur les chantiers les plus difficiles.



Performance et Rapidité.

TW 600, injecteur-extracteur pour la rénovation des moyennes et grandes surfaces. Recommandé pour les professionnels du nettoyage et les grandes collectivités.

Fiche technique: TW 600

Voltage	230 V, 50 Hz
Puissance maximum	1100 Watt
Pression de pompe	5 bar
Débit maximum	6 l/min.
Dépression	210 mbar
Contenance eau propre	28 litres
Contenance eau sale	30 litres
Largeur de travail	26 cm
Poids	21 kg
Longueur du câble	7,5 m
Encombrement (l/l/h)	53/36/69 cm



Vidange de l'eau sale

Accessoires spéciales voir page 7



Injecteurs-extracteurs



TW 1240



Entretien facile

Fiche technique: TW 1240

Voltage	230 V, 50 Hz
Puissance maximum	1250 Watt
Pression de pompe	5 bar
Débit maximum	6 l/min.
Dépression	250 mbar
Débit d'air	50 l/sec.
Contenance eau propre	35 litres
Contenance eau sale	40 litres
Largeur de travail	26 cm
Poids	36 kg
Longueur du câble	15 m
Encombrement (l/l/h)	82/41/84 cm

Option Référence

Balai alu largeur 30 cm	
4 gicleurs	610.000

Autres accessoires, voir page 7

Puissant et doux.



Transport aisé des accessoires



Accès facile au réservoir d'eau sale

Nettoyage des sols durs



Fiche technique: TW 1250

Voltage	230 V, 50 Hz
Puissance maximum	1600 Watt
Pression de pompe	2-11 bar
Débit maximum	9 l/min.
Dépression	250 mbar
Débit d'air	50 l/sec.
Contenance eau propre	35 litres
Contenance eau sale	40 litres
Largeur de travail	30 cm
Poids	39 kg
Longueur du câble	15 m
Encombrement (l/l/h)	82/41/84 cm

Option**Référence**

Balai alu largeur 40 cm	
5 gicleurs	608.000

Autres accessoires, voir page 7



Balai 40 cm, 5 gicleurs



Tuyau d'injection

Passage aisé des escaliers

Tuyau d'aspiration

Poignée de transport

Capot transparent

Interrupteur aspirateur

Interrupteur pompe

Fixation pour rangement du balai

Manometre de pression

Manette de réglage de pression

Grande roue de transport

TW 1250

Balai alu 30 cm, 4 gicleurs

TW 1240 / TW 1250

Les deux machines surpuissantes de la gamme des injecteurs-extracteurs cleanfix. Spécialement recommandés pour les grandes surfaces et les professionnels du nettoyage. Parfait pour la remise en état et l'entretien des surfaces à grand trafic.

Fabriqués avec soin par cleanfix, ces deux modèles sont étudiés pour travailler dans les meilleures conditions même sur les chantiers les plus difficiles.



TW 1250: pression réglable de 2 à 11 bars

Injecteurs-extracteurs avec brossage intégré



Timon réglable en inclinaison et en hauteur

Fiche technique: TW 383


Voltage	230 V, 50 Hz
Puissance maximum	1100 Watt
Pression de pompe	2 bar
Débit maximum	2,5 l/min.
Dépression	210 mbar
Contenance eau propre	14 litres
Contenance eau sale	16 litres
Largeur de travail	38 cm
Poids	15 kg
Longueur du câble	20 m
Encombrement (l/h)	55/38/41cm

Option	Référence
Kit de lavage comprenant Flexible, balai et barrette sol-dur	300.060

Autres accessoires, voir page 7



TW 383



Brosse oscillante du TW 383



Nettoyage sous les tables et chaises

TW 383

Pour le nettoyage rapide et facile des moquettes grâce à l'action mécanique d'une brosse oscillante.



TW 383/TW Compact
Le kit de lavage permet de nettoyer efficacement sous les meubles, escaliers...

Marche avant et Marche arrière.



TW Compact

TW Compact

L'injecteur-extracteur cleanfix TW Compact nettoie en profondeur les moquettes automatiquement aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.

Son timon réglable, sa forme compacte, sa traction par la brosse en fait un outil particulièrement adapté pour nettoyer sans fatigue les grandes surfaces.

Fiche technique: TW Compact

Voltage	230 V, 50 Hz
Puissance maximum	1450 Watt
Pression de pompe	5 bar
Débit maximum	6 l/min.
Dépression	210 mbar
Contenance eau propre	35 litres
Contenance eau sale	45 litres
Largeur de travail	36 cm
Poids	45 kg
Longueur du câble	20 m
Encombrement (l/h)	100/45/103 cm

Option	Référence
Tuyau injecteur-extracteur 5 m	
Ø 32 mm	420.011
Brosse souple	420.472

Autres accessoires, voir page 7



TW Compact: mouillage, brossage et aspiration dans les deux sens

Nettoyage des moquettes, lavage des sols durs, aspiration eau et poussière



Seau d'eau sale amovible



TW 300 S

Fiche technique: TW 300 S

Voltage	230 V, 50 Hz
Puissance maximum	1100 Watt
Pression de pompe	2 bar
Débit maximum	2,5 l/min.
Dépression	210 mbar
Débit d'air	50 l/sec.
Contenance eau propre	7 litres
Contenance eau sale	7 litres
Largeur de travail	26 cm
Poids	9,5 kg
Longueur du câble	7,5 m
Encombrement (l/h)	40/52cm

Option Référence

Paquet de 10 sacs papier	641.000
Sac tissu	643.000
Kit poussière (7 éléments)	645.000
Turbobrosse	646.500
autres accessoires ci-dessous	



Très simple à utiliser

TW 300 S – petit mais professionnel

Avec un centre de gravité très bas, 4 roulette multidirectionnelles, un poids plume, il est à l'aise et manœuvrable très facilement partout.

Avec ses nombreux accessoires optionnels il nettoie moquettes, tapis et textiles d'ameublement (fauteuils...). Il lave les sols durs et peut même aspirer l'eau et la poussière.



aspiration d'eau zésiduelles

Compacte et Multi-fonction.

Accessoires optionnels pour injecteurs-extracteurs cleanfix



Accessoires	Référence	Détergents cleanfix
Combiné ameublement PVC, largeur 8 cm, gicleur interne	617.000	Dans nos laboratoires, des spécialistes mettent au point des détergents correspondant exactement aux lignes des appareils Cleanfix. En ce sens, l'hygiène n'est pas assurée uniquement par l'efficacité des produits. L'environnement joue également un rôle prépondérant.
Combiné ameublement ALU, largeur 8 cm, gicleur externe	618.000	
Combiné mur et profond largeur 10 cm	622.000	
Balai de lavage sols-durs largeur 37 cm	632.000	
Lance de pulvérisation avec tuyau 10 m	660.000	
Suceur à eau 30 cm avec roulettes	646.100	
Tuyau de remplissage	681.000	



617.000



618.000



622.000



632.000



660.000



646.100

Détergents (selection)